

Pe www.picurareieftina.ro produsele beneficiaza de garantie pf* 24luni

Articulație mobilă în 6 puncte

Lumină indicator

Buton deschidere manuala

Buton pairing wifi

Buton inchidere manuala

Resetare

conector 6 puncte

Port Type-C pentru incarcare

Panou solar incarcare

Senzor ploaie

Panoul solar poate fi rotit și ajustat în funcție de unghiul luminii solare directe din zona dvs.



Descriere produs

Acest produs este un controller inteligent pentru valve de apă, cu WiFi, care folosește încărcare fotovoltaică. Vă rugăm să îl amplasați într-un mediu cu expunere directă la lumina soarelui pentru o perioadă îndelungată, pentru a funcționa corect. Dacă este utilizat în interior, este necesar să conectați un cablu de încărcare USB pentru a evita insuficiența de energie.

Acest produs este potrivit pentru curțile vilelor, grădini pe balcon, grădini pe acoperiș, pereți verzi decorativi, micro-aspersie pentru înverzire tridimensională, îndepărtarea prafului pe șantier, irigare prin picurare și irigare prin pulverizare pentru grădini de legume.

Produsul are un nivel de impermeabilitate 5, poate rezista la ploi torențiale, dar nu poate fi scufundat în apă. Carcasa este realizată din material rezistent la raze UV, permițând expunerea la soare.

Descarca 'Smart Life' sau 'Tuya APP'(recomandam tuyu)

Scanați codul QR sau căutați „Smart Life” în magazinul de aplicații pentru a descărca și instala.



Descriere butoane



: O apasare scurta de buton si irigarea manuala porneste.



: O apasare scurta de buton si irigarea manuala se opreste.



: Introducere in mod de asociere(pairing) a dispozitivului.

Butonul RES: Buton de resetare: În cazul unei defecțiuni a produsului, apăsați scurt butonul de resetare.

Dacă este necesar să opriți dispozitivul, acesta va intra automat în starea de oprire la aproximativ 3 minute după ce a fost deconectat.

Ce indica luminile de pe dispozitiv:

Lumina verde clipind: Execuția comenzii este în desfășurare (deschiderea sau închiderea valvei).

Lumina roșie clipind lent: se încarcă.

Lumina roșie stinsă: bateria este complet încărcată.

Lumina roșie clipind rapid: în modul de conectare la rețea(pairing).

Cum se asociaza dispozitivul

1. Apasa si mentine butonul  timp de 5 secunde pentru a intra in mod de asociere. Butonul rosu va clipi, insemnand ca dispozitivul se afla in pairing mode, daca nu, apasa din nou.

Pentru o conectare mai ușoară la rețeaua de distribuție, vă rugăm să plasați telefonul și dispozitivul cât mai aproape de router pentru a asigura un semnal bun și **să activați rețeaua wireless și Bluetooth**. Înainte de a adăuga un dispozitiv, asigurați-vă că telefonul este conectat la o rețea **WiFi de 2.4GHz**.

2. Deschideți aplicația „Smart Life”, iar dispozitivele pot fi adăugate în trei moduri (alegeți oricare dintre metodele de mai jos):

- ① Bluetooth-ul caută automat dispozitivele, iar apoi selectați și adăugați dispozitivul conform instrucțiunilor;
- ② Atingeți simbolul  din colțul din dreapta sus, scanați codul QR din imaginea de mai jos, adăugați un controller de valvă de apă și continuați operațiunile conform instrucțiunilor;



③ Atingeți simbolul „+” din colțul din dreapta sus pentru a adăuga un dispozitiv, selectați categoria [Industry and Agriculture] – Water Valve Controller (Wi-Fi), apoi urmați instrucțiunile afișate pentru a continua configurarea.

3. Când lumina roșie clipește, dispozitivul este în modul de conectare la rețea.

Dacă distribuirea în rețea reușește, indicatorul se stinge.



Dacă distribuirea în rețea eșuează, încercați să țineți apăsat butonul de mai multe ori, câte 5 secunde, așteptați ca lumina roșie să înceapă să clipească, apoi reconfigurați conexiunea la rețea.

Descrierea aplicatiei

- Controleaza deschiderea/inchiderea valvei
- Seteaza un program automat de irigare
- Avertizare baterie scazuta
- Nume in aplicatie
- Notificare inchidere/deschidere valva
- Operatiune executata cu succes(notificare)

Notă: Acest produs nu funcționează în condiții de temperatură scăzută, deoarece poate provoca deteriorări structurale. Când temperatura este sub 0 °C, vă rugăm să îl demontați și să îl depozitați în interior. Dacă această problemă cauzează deteriorarea echipamentului, defecțiunea nu este acoperită de garanție.

Produsul funcționează cu o presiune a apei de 0.8-7 bar, un debit de 8-31 L/min și este potrivit pentru o temperatură a apei de 1-60 °C.

Aspecte care necesită atenție

1. Înainte de asamblare, testați unitatea principală, iar montarea conductelor și a accesoriilor trebuie începută doar după ce vă asigurați că nu există defecte.
2. Unitatea principală trebuie protejată de ploaie și soare, dar nu și de îngheț. Nu utilizați produsul în medii cu temperaturi sub 0 °C.
3. Păstrați sursa de apă curată; și apa de la robinet poate conține impurități. În interiorul articulației mobile există un filtru din oțel inoxidabil. Se recomandă curățarea periodică a filtrului pentru a evita blocarea.
4. Întrucât necesarul de apă al plantelor diferă în funcție de sezon, este recomandat să resetați programul de irigare la fiecare schimbare de sezon, pentru a-l adapta nevoilor reale ale plantelor.

www.picurareieftina.ro